



Slatina, nr. 443/11.01.2022

Proiect: “CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, Contractul de finanțare nr. 211/03.08.2017, Cod SMIS 102170, POR 2014-2020

CATRE:

<https://beneficiar.fonduriue.ro:8080/>

Potentiali ofertanti

CLARIFICARI PRIVIND PROCEDURA DE SELECTIE A OFERTELOR Achizitie bunuri fara montaj – utilaje si echipamente (2)

RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI A UNUI POTENTIAL OFERTANT

Data solicitare clarificari: 7/01/2022

Data transmitere raspuns si postare publica: 11/01/2022

a. Care este vascozitate lichid vehiculat?

- Vascozitatea lichidului este echivalenta cu cea a mierii.

b. Care este debitul si inaltimea de pompare solicitata la punctul de functionare nominal al pompelor?

- Debit pompa 1: capacitate max. de minim 7000l/h (apa)
- Debit pompa 2: capacitate max. de minim 2300l/h (apa)

Din perspectiva inaltimei de pompare la punctul de functionare, recomandarea este sa fie de minim 3 m.

c. Pentru pompa dn 50 se solicita 40 ml furtun (cat este pe admisie si cat pe refulare)?

- Furtunul de 40 ml va fi rezistent la vacuum, putand fi montat integral atat pe admisie, cat si pe evacuare.

d. Pentru pompa dn45 se solicita 50ml furtun?--la ce presiune /vacum trebuie sa reziste furtunul?

- DN 45-50 vizeaza conexiunea filetelui, nu ml furtun si prin urmare nu necesita o presiune anume.

Cu stima,

Reprezentant legal de proiect,

Administrator, Albulescu Cristian

E-mail: office.anacris@yahoo.com

Tel. 0724307599

ANA - CRIS SRL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României